Funkcja	Model	120	Seria 2710e		Seria 2710			Fly 200	Seria 2110			Seria 2130			Seria 2830			Seria 2850			Seria 2920							
		120	2710e	2710ne	2710	2710n	2710Vn	Fly 200	2110	2110n	2110Vn	2130	2130n	2130Vn	2830	2830n	2830Vn	2850n	2850Vn	2750n	2910	2920	2920n	2920Vn	2955	3200	3900	5300	5510
WAN	ADSL2+	•	•	•	•	•	•								•	•	•	•	•										
	VDSL2																	•	•										
	Ethernet Fast/Giga							1/-	1/-	1/-	1/-	-/1	-/1	-/1	-/1	-/1	-/1	-/1*	-/1*		2*/-	•	1/1	1/1	2/-	-/4	-/4	2/-	2/-
	Wsparcie modemu 3.5G				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•		•
	Rozkład obciążenia														•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
LAN	Ethernet Fast/Giga	1/-	4/-	4/-	4/-	4/-	4/-	4/-	4/-	4/-	4/-	-/4	-/4	-/4	-/4	-/4	-/4	-/4	-/4	-/4	4/-		-/4	-/4	-/5	-/1	-/2	4/-	-/5
	VLAN port/VLAN tag		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/-	•/-	•/•	•/•	•/•	•/-	-/•	•/•	•/-	•/-
	Podsieć NAT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4	4	4	4	4	•	•	4	4	4	•	4	50	•	•
Firewall	Kontrola IM P2P				•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Filtr URL/Filtr Web	•/-	•/-	•/-	•/•	•/•	•/•	•/-	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Zarządz. użytkownikami														•	•	•	•	•			•	•	•		•	•	•	•
	UTM - AI/AV/AS																											•/•/•	•/•/•
BM	Limitowanie pasma				•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Limitowanie sesji				•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	QoS				•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VPN	Liczba tuneli				2	2	2		2	2	2	2	2	2	32	32	32	32	32	2	32	32	32	32	200	64	500	100	200
	IPSec, PPTP, L2TP				•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Certyfikaty X.509				•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	SSL VPN																								50	10	50	30	50
Wydaj-ność	VPN IPSec [Mbps] **				15	15	15		20	20	20	5	5	5	15	15	15	15	15	3	15	35	35	35	60	30	750	40	45
	NAT [Mbps] **	20	20	20	20	20	20	90	70	70	70	800	800	800	70	70	70	90	90	90	20	150	150	150	90	150	950	80	90
	Liczba sesji NAT [tys.]	5	5	6.5	10	10	10	25	10	10	10	15	15	15	50	50	50	50	50	30	10	50	50	50	20	100	120	8	18
WLAN	802.11 b/g/n			•/•/•		•/•/•	•/•/•	•/•/•		•/•/•	•/•/•		•/•/•	•/•/•		•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•			•/•/•	•/•/•					
	2,4 GHz/5 GHz			•/-		•/-	•/-	•/-		•/-	•/-		•/-	•/-		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•			•/-	•/-					
	WDS / WPS / WMM			•/•/•		•/•/•	•/•/•	•/•/•		•/•/•	•/•/•		•/•/•	•/•/•		•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•			•/•/•	•/•/•					
VoIP	FXS/Line						2/1				2/1			2/-			2/1		2/1					2/1					
	Liczba kont SIP						6				6			6			12		12					12					
	Szyfrowanie																•		•					•					
Smart Monitor [liczba użyt.]															30	30	30					30	30	30	100	100	200	60	150
USB drukarka/modem3.5G/dysk					•/•/•	•/•/•	•/•/•	-/•/-	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/-	•/•/•	•/•/•		•/•/-
IPv6												•	•	•				•	•	•							•		
Montaż w szafie rack 19”															•***	•***	•***	•***	•***	•***		•***	•***	•***	•	•***	•	•***	•
Multi-NAT, DMZ, DHCP		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Polskie oprogramowanie		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•		•	•

* port wydzielony ze switcha ** wydajność dla domyślnych ustawień firewall i wyłączonego QoS *** wymagana płyta Rackmount Plate